

DeckPrepare



TRATARE PRELIMINARĂ



„Anti-Aging” pentru puntea dumneavoastră: suport efectiv pentru tratarea finală cu rol de protecție

Grund special pentru podele de lemn în exterior. Aplicare simplă, acțiune dublă: DeckPrepare sporește eficient protecția și aderența tratării ulterioare cu LOBA DeckOil / Color sau LOBA DeckFinish Color. Datorită stabilizării puternice a substanțelor conținute în lemn, DeckPrepare întârzie înnegrirea naturală a lemnului.

- Întârzie înnegrirea lemnului din cauza intemperiilor
- Sporește efectul de protecție al tratării următoare a suprafeței
- Îmbunătățește aderența stratului următor pe bază
- Prelucrare sigură și simplă
- Uscare rapidă
- Culoare și miros neutru
- Compatibil cu mediul
- Utilizabil în sistem cu LOBA DeckFinish Color. Opțional aplicabil înainte de impregnarea cu LOBA DeckOil / Color

Domeniu de utilizare:

Adecvat pentru terasele din lemn, punților, mobilierului de grădină și altor obiecte din lemn aflate în aer liber.

Date despre produs

NR. ARTICOL			
11841	5l	4	128

Corp solid	16,4 ±2%
Vâscozitate DIN 4	11 ±2s
Depozitare și transport	Stabil la depozitare 12 luni. Nu sunt bunuri periculoase conform ADR. Depozitare și transport la +5 până la +25°C. Protejați împotriva înghețului.
GISCODE	W2+
2004/42/CE	Valoare limită UE pentru produs (cat. A/i): 140 g/l (2010). Acest produs conține maximum 2 g/l VOC.

Indicații de prelucrare

- Condiții optime de prelucrare între +15°C și +25°C, umiditate relativă a aerului între 40% și 75%, temperatura materialului cuprinsă între +15°C și +25°C.
- Nu aplicați pe suprafețe fierbinți sau expuse soarelui puternic, deoarece stratul aplicat s-ar putea usca prea repede. Nu aplicați dacă se anunță ploaie în decurs de 3 ore după aplicare.
- În caz de nesiguranță, stabiliți o suprafață de testare pentru a determina compatibilitatea, aderența și aspectul vizual. Rezultatele pot varia în funcție de tipul de lemn, în special în cazul tipurilor de lemn uleios, în culori puternice și rășinos.
- Agitați bine materialul.
- Nu aplicați materialul pe podea, utilizați găleata de etanșare LOBATOOL.
- Evitați formarea de picături pe suprafață, resp. neteziți direct cu pensula sau peria.
- Respectați specificațiile generale și specifice produsului privind protecția muncii. Indicațiile detaliate se găsesc referitor la GISCODE în instrucțiunile de utilizare, de la www.wingis-online.de.

DILUANT

Produsul este prevăzut să fie gata de prelucrare și nu trebuie să fie diluat!

APARAT APLICATOR / CONSUM DE MATERIAL

Perie pentru ulei LOBATOOL, pensulă / 100-120ml/m². Consumul efectiv de material poate varia în funcție de tipul de lemn, umiditatea lemnului și starea de expunere a suprafeței. În cazul suprafețelor puternic expuse, trebuie luat în considerare un consum de material considerabil mai mare.

DURATĂ DE USCARE

- Timp de uscare 1 oră. Așteptați uscarea completă

SISTEME RECOMANDATE PENTRU TRATAREA ULTERIOARĂ

- LOBA DeckOil & DeckOil Color
- LOBA DeckFinish Color

PREGĂTIRE:

Tratarea preliminară optimă a suprafeței poate fi preluată din informațiile tehnice LOBA DeckDegrayer.

PRELUCRARE:

- Suprafața trebuie să fie uscată imediat înainte de aplicare.
- Aplicați un strat de LOBA DeckPrepare.
- Timp de uscare 1 oră. Așteptați uscarea completă
- După aceea aplicați LOBA DeckOil / Color sau LOBA DeckFinish Color conf. informațiilor tehnice.
- Pentru o menținere a aspectului vizual pe termen mai lung, recomandăm o curățare de bază anuală și o nouă aplicare pe podeaua terasei.

INDICAȚII IMPORTANTE

În cazul tipurilor de lemn în culori puternice în combinație cu LOBA DeckOil (în special transparent) trebuie avută în vedere o aplicare uniformă a materialului. Aplicați materialul în sensul fibrelor, scândură cu scândură, și evitați zonele de suprapunere, acestea se pot distinge.

Indicații generale

Timp de uscare: Timpii de uscare indicați sunt valabili la +20°C și o umiditate relativă a aerului de 50%. Temperaturile mai scăzute, umiditatea relativă a aerului mai crescută determină întârzierea uscării. Nu efectuați o curățare umedă înainte de întărirea definitivă a produsului. Datele specifice produsului se găsesc în informațiile tehnice aferente.

Utilizarea LOBA DeckFinish Color fără strat primar: din principiu, LOBA DeckFinish Color poate fi utilizat fără LOBA DeckPrepare. Utilizarea LOBA DeckPrepare îmbunătățește considerabil caracteristicile de aderență ale lacului pe baza de aplicare și sporește siguranța la prelucrare.

Informațiile din acest document și toate celelalte indicații și recomandări, care sunt oferite pentru consilierea lucrătorului, sunt rezultatul experienței anterioare și se referă la condițiile standard. Din cauza multitudinii de posibilități de utilizare și condiții de prelucrare, recomandăm utilizatorului să facă propriile încercări sau să solicite consiliere tehnică în cadrul discuției cu departamentul LOBA de tehnică a aplicațiilor. Trebuie să se respecte recomandările producătorilor de podele și normele actuale. Răspunderea și responsabilitatea noastră se orientează exclusiv conform condițiilor noastre generale de afaceri și nu sunt extinse prin aceste informații și nici prin consilierea noastră. Odată cu apariția unor noi informații tehnice, cele vechi își pierd valabilitatea.

Cuvintele și simbolurile marcate cu ® indică mărci înregistrate, care sunt înscrise și protejate cel puțin pe teritoriul Germaniei.