

DeckOil

Transparent



IMPREGNARE ULEI



Un caracter puternic: Scoateți în evidență frumusețea naturală a lemnului terasei dumneavoastră

Ulei de impregnare pentru suprafețele din lemn în aer liber. Accentuează natura lemnului. Protejați-vă terasa de lemn sau mobila de grădină de vânt și vreme! LOBA DeckOil este bazat pe ulei de plante și oferă o protecție de adâncime eficientă.

- Protecție de adâncime împotriva înghețului și umezelii
- Capacitate bună de penetrare
- Prelucrare sigură și simplă
- Adecvat și pentru impregnarea mobilei de grădină
- Adecvat pentru podele netede și striate
- Utilizarea prealabilă a LOBA DeckPrepare sporește durabilitatea
- Adecvat pentru jucăriile pentru copii conform EN 71-3

Domeniu de utilizare:

Adecvat pentru terasele din lemn, punților, mobilierului de grădină și altor obiecte din lemn aflate în aer liber. Adecvat pentru jucăriile pentru copii, sunt îndeplinite cerințele DIN EN 71-3 – „Migrarea anumitor elemente”. Împiedică alunecarea conform DIN 51097, grupa de evaluare B și DIN EN 16165:2021-12 grupa de evaluare R10.

Date despre produs

NR. ARTICOL			
	750 ml	6	480
10616	2,5l	4	120
	12l	-	42

Corp solid	45,4 ±2%
Depozitare și transport	Stabil la depozitare 36 luni. Nu este sensibil la îngheț. Nu sunt bunuri periculoase conform ADR.
GISCODE	Ö60+

Indicații de prelucrare

- Condiții optime de prelucrare între +15°C și +25°C, umiditate relativă a aerului între 40% și 75%, temperatura materialului cuprinsă între +15°C și +25°C.
- Nu aplicați pe suprafețe fierbinți sau expuse soarelui puternic, deoarece stratul aplicat s-ar putea usca prea repede. Nu aplicați dacă se anunță ploaie în decurs de 3 ore după aplicare.
- În caz de nesiguranță, stabiliți o suprafață de testare pentru a determina compatibilitatea, aderența și aspectul vizual. Rezultatele pot varia în funcție de tipul de lemn, în special în cazul tipurilor de lemn uleios, în culori puternice și rășinos.
- Agitați bine materialul.
- Nu aplicați materialul pe podea, utilizați găleata de etanșare LOBATOOL.
- Evitați formarea de picături pe suprafață, resp. neteziți direct cu pensula sau peria.
- Respectați specificațiile generale și specifice produsului privind protecția muncii. Indicațiile detaliate se găsesc referitor la GISCODE în instrucțiunile de utilizare, de la www.wingis-online.de.

DILUANT

Produsul este prevăzut să fie gata de prelucrare și nu trebuie să fie diluat!

APARAT APLICATOR / CONSUM DE MATERIAL

Perie pentru ulei LOBATOOL, pensulă, lavetă fără scame / 80-120ml/m² per aplicare.

Consumul efectiv de material depinde de tipul de lemn, de umiditatea lemnului și de rezistența la intemperii a suprafeței, dacă este cazul, consumul efectiv va fi determinat printr-o aplicare de probă. O impregnare/un efect de protecție optim se garantează numai la atingerea saturației fibrelor (absorbția maximă a uleiului de către lemn). În acest scop pot fi necesare mai multe aplicări.

DURATĂ DE USCARE

- aprox. 12 ore

PREGĂTIRE:

- dacă este necesar îndepărtați în prealabil impuritățile, mușchiul, straturile vechi.
- Tipurile de lemn nou montate, cu porii etanși de obicei nu sunt capabile să absoarbă cantități suficiente de ulei, de aceea porii trebuie mai întâi să fie „deschiși”. Acest lucru se poate întâmpla prin: expunerea la intemperii, alternativ prin udarea repetată cu uscări intermediare.
- Curățați terasele din lemn și punțile vechi, murdărite puternic și expuse la intemperii cu LOBA DeckDegrayer, respectați informațiile tehnice despre produse.

PRELUCRARE:

- Aplicați uniform LOBA DeckOil cu pensula sau cu un șervet fără scame în direcția fibrelor lemnului.
- După o durată de acționare de aproximativ 30 de minute ștergeți complet, resp. eliminați uleiul neabsorbit cu o pensulă sau cu o lavetă fără scame.
- În cazul mobilei din lemn, în special al mobilei pentru șezut, ștergeți aproape de uscare cu șervete absorbante.
- Pentru suprafețe mari utilizați peria pentru ulei LOBATOOL.
- Dacă este necesar după uscarea peste noapte efectuați încă o aplicare de ulei.

INDICAȚII IMPORTANTE

Materialul în exces trebuie să fie eliminat complet la egalizare. La tipurile individuale de lemn exotic nu sunt posibile întârzieri ale uscării.

Păstrați cârpele, blocurile de șlefuire și alte materiale de lucru îmbibate cu soluții în recipiente închise, adăugați puțină apă la uleiul amestecat cu praful generat la șlefuire, umeziți cu apă lavetele și alte asemenea materiale, sau depozitați-le într-o găleată care se poate închide, respectiv eliminați-le ca deșeu în condiții de securitate la incendiu - în caz contrar există riscul de autoaprindere. În timpul prelucrării și uscării, aerisiți cu grijă zonele de lucru.

Indicații generale

Timp de uscare: Timpii de uscare indicați sunt valabili la +20°C și o umiditate relativă a aerului de 50%. Temperaturile mai scăzute, umiditatea relativă a aerului mai crescută determină întârzierea uscării. Nu efectuați o curățare umedă înainte de întărirea definitivă a produsului. Datele specifice produsului se găsesc în informațiile tehnice aferente.

Informațiile din acest document și toate celelalte indicații și recomandări, care sunt oferite pentru consilierea lucrătorului, sunt rezultatul experienței anterioare și se referă la condițiile standard. Din cauza multitudinii de posibilități de utilizare și condiții de prelucrare, recomandăm utilizatorului să facă propriile încercări sau să solicite consiliere tehnică în cadrul discuției cu departamentul LOBA de tehnică a aplicațiilor. Trebuie să se respecte recomandările producătorilor de podele și normele actuale. Răspunderea și responsabilitatea noastră se orientează exclusiv conform condițiilor noastre generale de afaceri și nu sunt extinse prin aceste informații și nici prin consilierea noastră. Odată cu apariția unor noi informații tehnice, cele vechi își pierd valabilitatea.

Cuvintele și simbolurile marcate cu ® indică mărci înregistrate, care sunt înscrise și protejate cel puțin pe teritoriul Germaniei.